

**Por c/o de:** Fábrica de lonas para camiones y piletas**Fecha y Hora:** Jueves 21 de Julio de 2022 - 17 hs.**Subasta / Exhibición:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Inyectora hidráulica automática para plásticos Gawer, de 4 columnas, tornillo directo, hidráulica, distancia entre platos de 400 mm., distancia entre columna de 250 mm. x 155 mm., cap. de cierre de 40 tn., cap. de inyección 25 gramos con tablero de comando y motobomba de 10 Hp. (no funciona en el estado que se encuentra y exhibe).-	
2	Banco distribuidor de pastas doble cabezal, ancho útil de 1800 mm., con regulador neumático.-	
3	Equipo para cruce de telas o reverso, ancho útil de 1800 mm., con contrapeso de balancines y regulador de tensión, con rodillos refrigerados.-	
4	Banco distribuidor de pastas doble cabezal, ancho útil de 1800 mm., con regulador neumático.-	
5	Banco estampador rotativo tipo cascada para telas, lonas, ancho útil de 1800 mm. y rodillos refrigerados.-	
6	Banco de gofrado para telas y lonas tapizadas, ancho útil de 1700 mm., con registro hidráulico y 2 reductores de velocidad.-	
7	Banco bobinador, ancho útil de 1700 mm. con controlador hidráulico de orillos y registros neumáticos.-	
8	Banco desbobinador con controlador de arillos, ancho útil de 1800 mm., freno, bomba de vacío en baño de aceite y anclaje de cierre superior (para telas papel y lonas).-	
9	Horno eléc. trifásico tipo túnel de 2000 mm. x 900 mm., con ventilación forzada, boca de 650 mm. x 320 mm., con banda metálica de 280 mm. (sin motor de tracción).-	
10	Bomba de vacío en inox con motorvariador de velocidad trifásico, 2 cajas reductoras y motor trifásico de 2 y 15 Hp.-	
11	Horno de secado a gas natural tipo túnel, de 2100 mm. x 900 mm., ventilación forzada en interior, boca de 600 mm. x 320 mm., con enfriador centrífugo trifásico en la salida, malla metálica de 550 mm. de ancho y mesa de entrada y salida.-	
12	10 capachos contenedores de piezas de 1000 mm. de altura x 1030 mm. de ancho x 420 mm. de profundidad.-	
13	10 capachos contenedores de piezas de 1450 mm. de altura x 1030 mm. de ancho x 420 mm. de profundidad.-	
14	10 capachos contenedores de piezas de 1450 mm. de altura x 1030 mm. de ancho x 420 mm. de profundidad.-	
15	10 capachos contenedores de piezas de 1450 mm. de altura x 1030 mm. de ancho x 420 mm. de profundidad.-	

**Por c/o de:** Fábrica de lonas para camiones y piletas

**Fecha y Hora:** Jueves 21 de Julio de 2022 - 17 hs.

**Subasta / Exhibición:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
16	10 capachos contenedores de piezas de 1450 mm. de altura x 1030 mm. de ancho x 420 mm. de profundidad.-	
17	Bascula de pie La justicia, cap. 500 kg. con faltantes sin pesas.-	
18	1 motor eléctrico trifásico de 20 Hp. y una turbina de doble ventilador con motor de 2 Hp.-	
19	5 cilindros neumáticos vs., reductores de velocidad mecánicos 2 motores hidráulicos vs. y una bomba a engranaje con salida de 1 pulg.-	
20	1 motorreductor trifásico de aprox. 3 Hp. y 1 caja reductora.-	
21	2 máquinas cortadoras de caños por fricción Rup, cap. 1/4 a 2 pulg. (una de ellas completa y 1 como repuesto).-	
22	Aparejo eléc. Forvis, cap. 2 tn trifásico con botonera, pasteca y carro para monorraíl de tiro manual.-	
23	Amoladora doble de pie pesada de aprox. 2 Hp trifásica.-	
24	Soldadora eléc. por arco Tauro, mod. stt, cap. 300 amp. trifásica.-	
25	Soldadora eléc. por arco rotativa Lincoln, cap. 250 amp trifasica.-	
26	Soldadora eléc. por arco rotativa Cramaco, mod. cm3, cap. 250 amp. trifásica.-	
27	1 ventilador centrífugo trifásico con motor de 3 Hp. 940 rpm.-	
28	2 ventiladores centrifugo sin motor.-	
29	1 ventilador centrífugo Ciarrapico con motor trifásico de 3 aprox. Hp.-	
30	2 ventilador centrífugo trifásico con motor de 7,5 Hp. cada uno aprox.-	
31	2 ventilador centrífugo vs. sin motor, y 1 ventilador centrífugo de 3/4 Hp.-	
32	1 ventilador centrífugo con motor trifásico de 4 Hp.-	
33	1 ventilador centrífugo con motor trifásico de 15 Hp. 2939 rpm.-	
34	2 ventilador centrifugo sin motor.-	
35	1 ventilador centrífugo con motor trifásico de 3 Hp.-	
36	2 motores trifásicos verticales de 10 Hp. aprox. cada uno (con paletas centrífugas), 1 de 3 Hp., y un reductor Boston, mod. lc120.-	
37	4 motores eléc. trifásicos vs. de 10, 15 y 25 aprox. Hp.-	
38	Cabezal para extrusora de pet con bomba de presión para material recuperado en forma de hilos.-	
39	4 tableros de comando vs. (en el estado que se encuentra y exhibe).-	
40	3 convertidores de aire caliente con inyección a gas natural y quemador de encendido electrónico de 1600 mm. de largo x 800 mm. de diám., centro de distribución de llamas en inox.-	
41	80 aprox. rodillos mandrile y camisas para enrollados de telas, cartón, lonas y otros, ancho útil de 1700 mm. de largo x 110 mm.-	

**Por c/o de:** Fábrica de lonas para camiones y piletas

**Fecha y Hora:** Jueves 21 de Julio de 2022 - 17 hs.

**Subasta / Exhibición:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
42	15 cilindros con ejes engomados, abridores de telas y otros.-	
43	Banco refillador de telas, con rodillos vs. ancho útil de 1700 mm.-	
44	Centrifuga secadora con tacho de interior en inox, diám. de 700 mm., con motor trifásico de 10 Hp.-	
45	2 convertidores de aire caliente con inyección a gas natural y quemador de encendido electrónico de 1600 mm. de largo x 800 mm. de diám., centro de distribución de llamas en inox.-	
46	7 tachos contenedores metálicos, cap. 200 lts. cada uno con base inferior para transporte de líquidos vs.-	
47	2 rollos de flejes en chapa de acero al carbono, medidas de 80 mm. de ancho x 0.9 mm. de espesor (aprox. 2000 kg.).-	
48	3 mesas para transporte por rodillo (2 de 940 mm. x 1000 mm.), y 1 de 1400 mm. x 600 mm.-	
49	4 bateas vs. para enfriamiento.-	
50	Regulador de presión para gas natural Eqa, tipo s-248, serie 2178, año de fabricación 2011, diam. de 51 mm., presión de entrada de 0,5 a 4 bar, presión de salida de 0,019 bar, presión de bloqueo por alta presión de 0,050 bar, seguridad por baja presión de 0,15 bar, caudal de 150 nm <sup>3</sup> /h, norma nag-235, matrícula bvg080/7, con válvula de alivio, llaves esféricas de corte y filtro.-	
51	10 aprox. rodillos gofradores y rodillos hueco para grabados vs.-	
52	15 aprox. rodillos gofradores vs.-	
53	2 rollos de papel desmoldante siliconado, ancho util de 1530, y 1 rollo de tejido en lana de vidrio.-	
54	Cuerpo de guillotina mecánica para papel y cartón ancho útil de 850 mm., con faltantes a reparar mecanismo quebrado.-	
55	Máquina impresora tipográfica Minerva de 1 plato, formato doble carta, con plano para troquelado.-	
56	Impresora tipográfica Mercedes, formato carta (en el estado que se encuentra y exhibe).-	
57	Impresora offser Harris, de 1 color, formato 74 x 55 cm.-	
58	Autoelevador Tcm, con motor diésel de 4 cilindros, torre doble sin desplazador altura máx. de 3200 mm., cap. 1500 kg. (años y horas desconocidas).-	