

Por c/o de: Industria farmacéutica, química y cosmética

Fecha y Hora: Jueves 29 de Septiembre de 2022 - 15:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Eugenio Garzón 5861, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	22 aprox. pallets de alambre de hierro, ancho 1.000 mm. x 1.180 mm. de largo x 140 mm. de altura.-	
2	Tanque cilíndrico vertical construido en acero inoxidable 3 mm. de espesor, para 1.800 lts. de capacidad nominal de carga, altura 1.200 mm. x 1.400 mm. de diámetro, tapa y fondo tori esféricos, boca entrada de hombre lateral superior de 400 mm. de diámetro, montado sobre 4 patas.-	
3	Tanque cilíndrico vertical construido en acero inoxidable, para 3.000 lts. de capacidad nominal de carga, altura 2.700 mm. x 1.200 mm. de diámetro, tapa y fondo tori esféricos, boca entrada de hombre lateral superior de 450 mm. de diámetro, montado sobre 4 patas de 600 mm. de altura, altura total 3.400 mm. descarga central inferior de 2 pulg. de diámetro.-	
4	Tanque cilíndrico vertical construido en acero inoxidable 3 mm. de espesor, para 1.800 lts. de capacidad nominal de carga, altura 1.200 mm. x 1.400 mm. de diámetro, tapa y fondo tori esféricos, boca entrada de hombre lateral superior de 400 mm. de diámetro, montado sobre 4 patas.-	
5	Tanque térmico cilíndrico vertical construido íntegramente en acero inoxidable, para 2.500 lts. de capacidad nominal de carga total, 1.850 mm. de diámetro x 2.000 mm. de altura, motorreductor de 3 Hp., agitador a paletas central, aislación térmica, descarga lateral inferior de 3 pulg. de diámetro, boca de inspección superior lateral de aprox. 400 mm. de diámetro, dimensiones generales, altura total 3.000 mm. x 2.100 mm. de diámetro.-	
6	Tanque térmico cilíndrico vertical construido íntegramente en acero inoxidable, para 4.500 lts. de capacidad nominal de carga total, 1.900 mm. de diámetro x 1.700 mm. de altura, aislación térmica, descarga central inferior de 2 pulg. de diámetro, boca lateral de aprox. 350 mm. de diámetro, boca de inspección superior lateral de aprox. 350 mm. de diámetro, dimensiones generales, altura total	
7	Reactor construido íntegramente en acero inoxidable calidad aisi 316, Cones, para 4.000 lts. de capacidad nominal de carga, diámetro 1.930 mm. x 1.700 mm. de altura, camisa de calefacción/enfriamiento, fondo y tapa tori esféricos, ancla contrarrotante, con raspadores de teflón, motorreductor de 20 Hp., homogeneizador inferior lateral con motor de 10 Hp., 2.900 rpm., sistema de elevación óleo neumático de tapa y paletas, altura total 2.400 mm. montado sobre 4 patas de 2.100 mm. de altura.-	

Por c/o de: Industria farmacéutica, química y cosmética**Fecha y Hora:** Jueves 29 de Septiembre de 2022 - 15:30 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. Eugenio Garzón 5861, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
8	Batidor granulador tipo Collette construido en acero inoxidable para 300 lts. de capacidad nominal de carga, motor de 5.5 Hp. 700 rpm., sistema óleo hidráulico de elevación del cabezal batidor a paletas, con motor de 1 Hp., 920 rpm. tapa de cierre hermético, tablero de control (equipado con dos bach) dimensiones generales: altura total: 2.600 mm. x 1.100 mm. de ancho x 1.600 mm. de profundidad.-	
9	Batidor granulador tipo Collette construido en acero inoxidable para 300 lts. de capacidad nominal de carga, motor de 5.5 Hp. 700 rpm., sistema óleo hidráulico de elevación del cabezal batidor a paletas, con motor de 1 Hp. 920 rpm. tapa de cierre hermético con lámpara de inspección, descarga del bach sistema neumático de 150 mm. de diámetro, tablero de control,	
10	Turbo mezcladora/emulsionadora Diosna, modelo p250a (250 lts.) construida en acero inoxidable, calidad aisi 316 con tablero de control.-	
11	Tanque térmico cilíndrico vertical construido íntegramente en acero inoxidable, para 2.400 lts. de capacidad nominal de carga total, 1.400 mm. de diámetro x 1.600 mm. de altura, motorreductor de 2 Hp., agitador lateral a hélice de tres palas, aislación térmica, descarga central inferior de 3 pulg. de diámetro, fondo cónico, dimensiones generales, altura total 2.800 mm. x 1.500 mm. de diámetro.-	
12	Zorra eléctrica Armani, para 1.000 kg., altura máxima de elevación 2.200 mm., (batería no funciona).-	
13	Secador de aire Kaeser, modelo td51, año 1999, peso aprox. 1.400 kg. dimensiones generales, 1.200 mm. de altura x 800 mm. de ancho x 1.100 mm. de profundidad.-	
14	Estuchadora automática lwka, modelo cartopac, equipo con dobladora de prospectos Guk, tamaño caja de 20 a 90 mm. ancho, 15 a 60 mm. profundidad, 55 a 180 mm., dimensiones generales del equipo, largo 2.890 mm. x 1.200 mm. de ancho x 1.500 mm. de altura.-	
15	Cinta transportadora Michelotti, punta quebrada de 6.500 mm. de largo x 300 mm. de ancho de cinta, altura regulable, montada sobre base con ruedas.-	
16	Llenadora tapadora lineal para bolsas Bram-Cor, modelo bfil s2/1 serie 1076, año 1999, construida íntegramente en acero inoxidable, calidad aisi 316, pulido espejo, según normativa cgmp, electrónica controlada por plc, el volumen de bolsa puede oscilar entre 50 y 5000 ml.-	

Por c/o de: Industria farmacéutica, química y cosmética**Fecha y Hora:** Jueves 29 de Septiembre de 2022 - 15:30 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. Eugenio Garzón 5861, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
17	Estufa de secado por vacío SCT Pharma, modelo vac 30, construida íntegramente en acero inoxidable, calidad aisi 316, para 3 bandejas de 630 mm. de ancho x 465 mm. de largo x 80 mm. de altura, dimensiones de cámara, ancho 650 mm. x altura de 680 mm. x 480 mm. de profundidad, dimensiones generales, ancho 2.070 mm. x 2.030 mm. de altura x 1.020 mm. de profundidad con bomba de vacío y tablero de control.-	
18	Chiller Alfaliq, modelo ek030, refrigerante r22, dimensiones generales, altura total 1.100 mm. x 750 mm. de profundidad x 750 mm. de ancho.-	
19	Llenadora automática construida en acero inoxidable, de un pico de llenado sistema electroneumático y 1 bomba dosificadora regulable en volumen desde 0 hasta 500 cc., compuesta por cinta transportadora de plástico de 110 mm. de ancho x 3.000 mm. de largo, sistema anti goteo y anti espumante, tablero de control con plc Siemens, dimensiones generales, altura 1.600 mm. x 3.000 mm. de largo x 800 mm. de profundidad.-	
20	Llenadora monoblock por vacío Dubasa de 6 picos de llenado, construida íntegramente en acero inoxidable, con tablero de control y tapadora Dubasa, con cinta transportadora, la tapadora cuenta con 1 cinta de 6 mts., en 2 tramos en acero inoxidable.-	
21	Dispensor de pigmentos Inducon, con motor de 5 Hp.-	
22	Pulmón acumulador de aire Hierrotan, año 2001, volumen 1 m3, altura 1.800 mm. x 900 mm. de diámetro, presión de prueba 15 kg/cm3 dimensiones generales, altura 2.500 mm. x 1.100 mm. de diámetro.-	
23	Pulmón acumulador de aire marca Hierrotan, año 2001, volumen 1 m3, altura 1.800 mm. x 900 mm. de diámetro, presión de prueba 15 kg/cm3 dimensiones generales, altura 2.500 mm. x 1.100 mm. de diámetro.-	
24	Revisadora de ampollas Brevetti, modelo atm32/s/sx seriek9610 año 1999, peso 810 kg. (va con otra revisadora con faltantes para repuestos).-	
25	Balanza dinámica Tecno Europa, año 1995, construida íntegramente en acero inoxidable, con tablero de control, dimensiones generales, altura 1.700 mm. x 1.100 mm. de ancho x 700 mm. de profundidad.-	
26	Balanza dinámica Tecno Europa, modelo rxm, año 2004, construida íntegramente en acero inoxidable, con tablero de control, dimensiones generales, altura 1.700 mm. x 1.100 mm. de ancho x 700 mm. de profundidad.-	
27	Zorra eléctrica Almatec para 1.000 kg., altura máxima de elevación 2.200 mm. (sin batería).-	

Por c/o de: Industria farmacéutica, química y cosmética**Fecha y Hora:** Jueves 29 de Septiembre de 2022 - 15:30 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. Eugenio Garzón 5861, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
28	Centrífuga de canasto construida en acero inoxidable, diámetro de boca 450 mm. diámetro, interno 900 mm. (sin motor).-	
29	Molino colada acero al carbono, con motor de 5 Hp. y tolva.-	
30	Reactor construido íntegramente en acero inoxidable, calidad aisi 316, para 2.400 lts. de capacidad nominal de carga, altura 1.600 mm. x 1.400 mm. de diámetro, fondo y tapa tori esféricos, media caña externa de calefacción/enfriamiento.-	
31	Aspirador industrial de sólidos cilíndrico vertical, construido íntegramente en acero inoxidable compuesto por turbina, con motor eléctrico de 1,5 Hp. y tablero de control, boca lateral inferior de 200 mm. de diámetro, altura 750 mm. x 450 mm. de diámetro, dimensiones generales, 1.200 mm. de altura x 600 mm. de diámetro.-	
32	Bomba a tornillo construida en acero inoxidable entrada y salida de 6 pulg. de diámetro, motor de 10 Hp.-	
33	Estufa de estabilidad SCT, modelo ich 8301, año 2013, construida en acero inoxidable de 1 puerta, con registrador gráfico, dimensiones interiores, altura 1.380 mm. x 800 mm. de ancho x 700 mm. de altura, dimensiones generales, altura 1.800 mm. x 1.360 mm. de ancho x 780 mm. de profundidad, sobre ruedas para su traslado.-	
34	Centrífuga extractora Podbielniak, modelo 7250, construida en acero inoxidable, con motor anti explosivo de 10 Hp., 3.000 rpm. 250 psi, temperatura 250 grados Fahrenheit (sin motor) en una centrífuga de eje horizontal que procesa líquidos para la extracción acelerada de solventes, las 2 funciones principales de estas máquinas son la separación de líquido (debe tener una diferencia de gravedad específica de 0,01 o superior) y el proceso de extracción de líquido-líquido a través del flujo a contra corriente, esta tecnología de separación es ideal para procesos sensibles a la temperatura.-	
35	Centrífuga extractora Podbielniak, modelo 7250, construida en acero inoxidable, sin motor, 250 psi, temperatura 250 grados Fahrenheit, sin motor, en una Centrífuga de eje horizontal que procesa líquidos, para la extracción acelerada de solventes,	
36	Impresora flexográfica Hapa, modelo 216, año 1997, ciclos 75, velocidad máxima de impresión 16 m/m.-	
37	Contadora de comprimidos, cápsulas, etc King.-	

Por c/o de: Industria farmacéutica, química y cosmética

Fecha y Hora: Jueves 29 de Septiembre de 2022 - 15:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Eugenio Garzón 5861, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
38	Contadora de comprimidos, cápsulas, etc. Kalish, construida en acero inoxidable todas las partes en contacto con el producto, contador digital, conteo desde 0 hasta 9.999 tabletas y o cápsulas, elevación de la máquina completa mediante manivela manual para colocación y conteo de diferentes tamaños de envases, conteo por medio de detector de paso registrado por un control electrónico, puede contar cápsulas y tabletas de cualquier forma por su sistema de alimentación de vibración y plato giratorio, con 2 boquillas de llenado que se alternan en el conteo, cuenta hasta 20 envases/minuto, para envases de 100 piezas, dimensiones generales, altura 1.620 mm. x 600 mm. de ancho x 900 mm. de largo.-	
39	Etiquetadora automática Urban, para etiquetas autoadhesivas, compuesta por un cabezal, cinta transportadora y tablero de control, con variador de frecuencia, equipo reacondicionado.-	
40	Flujo laminar Filtrar, área de trabajo 1.270 mm. de largo x 550 mm. de profundidad x 550 mm. de altura, dimensiones generales, largo 1.280 mm. x 900 mm. de profundidad x 1.300 mm. de altura.-	
41	Flujo laminar Filtrar, área de trabajo 1.270 mm. de largo x 550 mm. de profundidad x 550 mm. de altura, dimensiones generales, largo 1.280 mm. x 900 mm. de profundidad x 1.300 mm. de altura.-	
42	Envasadora automática Hassia, modelo 421 c, para sachets o pouches de líquidos y cremas en 4 costuras, el equipo produce de a 1 solo envase por ciclo, equipada con tolva de carga, bomba dosificadora y tablero de control, dimensiones generales, altura 2.150 mm. x 800 mm. de ancho x 1.000 mm. de profundidad, el sachet que envasaba en la actualidad tiene 25 mm. de ancho x 35 mm. de altura.-	
43	Túnel termo contraíble, con envolvedor automático Pester, modelo pewo pack 400 sn, boca del túnel de 430 mm. de ancho x 190 mm. de altura, dimensiones generales, largo 3.000 mm. x 1.800 mm. de altura x 2.000 mm de profundidad, tablero de control, turbina de recirculación de aire caliente y ventilador enfriador doble a la salida del pack.-	
44	Desempolvador de comprimidos y cápsulas construido en acero inoxidable tipo caracol de 380 mm. de diámetro, con controlador vibratorio VPR.-	
45	Alimentador vibratorio marca VPR, de 380 mm. de diámetro.-	
46	Granuladora oscilante construida en acero inoxidable, con motor eléctrico trifásico de 2 Hp. y reductor de velocidad, dimensiones generales, altura 1.500 mm. x 1.000 mm. de ancho x 900 de largo, montada sobre base con ruedas.-	

Por c/o de: Industria farmacéutica, química y cosmética

Fecha y Hora: Jueves 29 de Septiembre de 2022 - 15:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Eugenio Garzón 5861, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
47	Molino Fitzmill, construido en acero inoxidable, con motor de 2.2 kW., tolva de carga, dimensiones generales: largo 1.200 mm. x 650 mm. de profundidad x 1.600 mm. de altura, montado sobre base, con ruedas para su traslado.-	
48	Encelofanadora automática Scandia, modelo 626, producción estimada 120 unidades/minuto, dimensiones mínimas del producto, largo 50 mm., 80 mm. de ancho x 8 mm. de altura, dimensiones máximas del producto 175 mm. de largo x 203 mm. de ancho x 50 mm. de altura.-	
49	Mezcladora bicónica para ensayos construida íntegramente en acero inoxidable calidad aisi 304, para una capacidad nominal de carga de 6 lts., motorreductor de 1 Hp., boca de carga y descarga de 100 x 100 mm., dimensiones generales, altura 500 mm. x 450 mm. de ancho x 500 mm. de largo.-	
50	Archivo ignífugo de 3 cajones construido en chapa, con sistema de código de seguridad, dimensiones generales, 520 mm. de ancho x 1.170 mm. de altura x 620 mm. de profundidad.-	
51	Archivo ignífugo de 3 cajones construido en chapa, con sistema de código de seguridad, dimensiones generales, 520 mm. de ancho x 1.170 mm. de altura x 620 mm. de profundidad.-	
52	Estufa de secado por vacío Hogner, construida en acero inoxidable calidad aisi 316, dimensiones de cámara, ancho 750 mm. x altura de 750 mm. x 1.200 mm. de profundidad, dimensiones totales, ancho 900 mm. x 2.000 mm. de altura, con bomba de vacío Dosivac y tablero de control.-	
53	Autoclave Del Giudice, serie 8.000 por vapor de agua, equipo de 1 puerta, construido íntegramente en acero inoxidable, con sistema generador de vapor incorporado, para 260 lts. de capacidad nominal, dimensiones internas, 500 mm. de ancho x 1.000 mm. de profundidad x 500 mm. de altura, dimensiones generales, 1.100 mm. de ancho x 1.400 mm. de profundidad x 1.900 mm. de altura, pantalla con plc y manual del fabricante, falta el registrador gráfico.-	
54	Grupo electrógeno 35 kva, con motor Mwm, modelo d229-4, cilindrada 3922, potencia 36 kw, 1.500 rpm., año 2006, dimensiones generales 2.800 mm. de largo x 1.030 mm. de ancho x 1.400 mm. de altura, con cabina de insonorizado, funcionando.-	

Por c/o de: Industria farmacéutica, química y cosmética

Fecha y Hora: Jueves 29 de Septiembre de 2022 - 15:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Eugenio Garzón 5861, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
55	Mezcladora doble helicoidal para sólidos Comasa, modelo mixer tub, construida íntegramente en acero inoxidable, para aprox. 4.200 lts. de capacidad nominal de carga total, largo 2.955 mm. x 1.170 mm. de ancho x 1.220 mm. de altura, todas las partes en contacto con el producto están construidas en acero inoxidable, calidad aisi 316 l pulidas espejo, tapa de cierre hermético, descarga central, motor eléctrico Eberle 50 Hp., reductor Lentax, relación 50:1, el equipo está provisto de una estructura también construida íntegramente en acero inoxidable con un entepiso, escaleras, barandas y tolva de carga.-	
56	Compresor de aire a tornillo Famyc, encabinado con motor de 55 Hp., 3.950 rpm. 10 m3/mi., peso 1.800 kg., con secador de aire Famyc, modelo jf-100sg, volumen 13.8 presión de trabajo 0.4 -1.3 mpa, pulmón de aire de 3 m3.-	
57	Túnel termocontraíble, con envoledor automático Edos, boca del túnel de 600 mm. de ancho x 400 mm. de altura, dimensiones generales largo 8.000 mm. x 2.000 mm. de altura x 1.800 mm de ancho, tablero de control, cintas transportadoras y ventilador enfriador de pack.-	