

**Por c/o de:** Empresa fraccionadora y elaboradora de alimentos, sector laboratorio

**Fecha y Hora:** Jueves 29 de Septiembre de 2022 - 16:30 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición 1/2:** Basualdo 2573, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición 2/2:** Polo industrial Spegazzini, Spegazzini, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Mezcladora doble helicoidal o ribon blender, para solidos construida en acero inoxidable Tomadoni, para aprox. 1.360 lts. de cap. nominal de carga, con tapa de cierre hermético, descarga lateral de 460 mm. de diámetro, batea de carga de 1.900 mm. largo x 800 mm. de ancho x 900 mm. de altura, dimensiones generales: 4.200 mm. de largo x 1.300 mm. de ancho x 1.500 mm. de altura.-	
2	Envasadora automática vertical Rovema de tres costuras, con dosificador sistema a tornillo, el equipo se encontraba envasando café, dimensiones generales: altura de 3.300 mm. x 1.500 mm. de ancho x 1.500 mm. de largo.-	
3	Envasadora automática vertical Rovema de tres costuras con dosificador sistema a tornillo, el equipo se encontraba envasando café, dimensiones generales: altura de 3.300 mm. x 1.500 mm. de ancho x 1.500 mm. de largo.-	
4	Estuchadora automática Maisa, mod. ac8, equipo especial diseñado, para envasadoras Maisa, modelos: ec12, ec12/be y ec12/c, producción estimada 12 estuches x minuto, cap. de carga de planchas 400 a 450 unidades, rango de los tamaños: la mayoría de los formatos requeridos para las envasadoras ec12, ec12/be y ec12/c, potencia total instalada 1,5 kw. tensión 3x220 v / 380 v, consumo máximo de aire 20 l/min. a 4 bar, peso neto 625 kg.-	
5	Estuchadora automática Maisa, mod. ac8, equipo especial diseñado, para envasadoras Maisa, modelos: ec12, ec12/be y ec12/c, producción estimada 12 estuches x minuto, capacidad de carga de planchas 400 a 450 unidades, rango de los tamaños: la mayoría de los formatos requeridos para las envasadoras ec12, ec12/be y ec12/c, potencia total instalada 1,5 kw. tensión 3x220 v / 380 v, consumo máximo de aire 20 l/min. a 4 bar, peso neto 625 kg.-	
6	Estuchadora automática Maisa, modelo ac8, equipo especial diseñado, para envasadoras Maisa, modelos: ec12, ec12/be y ec12/c, producción estimada 12 estuches x minuto, capacidad de carga de planchas 400 a 450 unidades, rango de los tamaños: la mayoría de los formatos requeridos para las envasadoras ec12, ec12/be y ec12/c, potencia total instalada 1,5 kw. tensión 3x220 v / 380 v, consumo máximo de aire 20 l/min. a 4 bar, peso neto 625 kg.-	

**Por c/o de:** Empresa fraccionadora y elaboradora de alimentos, sector laboratorio

**Fecha y Hora:** Jueves 29 de Septiembre de 2022 - 16:30 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición 1/2:** Basualdo 2573, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición 2/2:** Polo industrial Spegazzini, Spegazzini, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
7	<p>Mezcladora doble helicoidal o ribon blender, para solidos construida en acero inoxidable American Process Sistem, industria americana, para aprox. 2.300 litros de capacidad nominal de carga, largo de 2.440 mm. x 940 mm. de ancho x 1.040 mm. de altura, con motorreductor de 60 Hp., con embrague hidráulico, tolva de carga superior, con sistema de aireado, descarga central inferior rectangular de 450 mm. de ancho x 470 mm. de largo., dimensiones generales sin patas: largo de 3.640 mm. x 1.200 mm. de ancho x 2.200 mm. de altura.-</p>	
8	<p>Mezcladora doble helicoidal o ribon blender, para solidos construida en acero inoxidable American Process Sistem, industria americana, para aprox. 2.300 litros de capacidad nominal de carga, largo de 2.440 mm. x 940 mm. de ancho x 1.040 mm. de altura, con motorreductor de 60 Hp., con embrague hidráulico, tolva de carga superior, con sistema de aireado, descarga central inferior rectangular de 450 mm. de ancho x 470 mm. de largo, dimensiones generales sin patas: largo de 3.640 mm. x 1.200 mm. de ancho x 2.200 mm. de altura.-</p>	
9	<p>Mezcladora doble helicoidal o ribon blender para solidos construida en acero inoxidable American Process Sistem, industria americana, para aprox. 2.300 litros de capacidad nominal de carga, largo de 2.440 mm. x 940 mm. de ancho x 1.040 mm. de altura, con motorreductor de 60 Hp., con embrague hidráulico, tolva de carga superior con sistema de aireado, descarga central inferior rectangular de 450 mm. de ancho x 470 mm. de largo, dimensiones generales sin patas: largo de 3.640 mm. x 1.200 mm. de ancho x 2.200 mm. de altura, altura total con patas y alimentador de 5.000 mm.-</p>	
10	<p>Envasadora automática Maisa para saquitos de café, té, mate cocido, etc., modelo ec12c, con sistema de sobre envoltura hermética y estuchado (sin cabezal dosificador), producción estimada de 120 saquitos x minuto, potencia total instalada de 3,1 kw, tensión 3x220 v / 380 v, consumo máximo de aire 20 l/min. a 4 bar, peso neto 1.205 kg.-</p>	
11	<p>Envasadora automática para saquitos de café, te, mate cocido, etc. marca Maisa, mod. ec12c, con sistema de sobre envoltura hermética y estuchado, producción estimada de 120 saquitos x minuto, potencia total instalada de 3,1 kw, tensión 3x220 v / 380 v, consumo máximo de aire 20 l/min. a 4 bar, cap. de la tolva 32500 cm3. peso neto 1.205 kg.-</p>	

**Por c/o de:** Empresa fraccionadora y elaboradora de alimentos, sector laboratorio**Fecha y Hora:** Jueves 29 de Septiembre de 2022 - 16:30 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición 1/2:** Basualdo 2573, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición 2/2:** Polo industrial Spegazzini, Spegazzini, Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
12	Envasadora automática para saquitos de café, te, mate cocido Maisa, mod. ec12c, con sistema de sobre envoltura hermética y estuchado, producción estimada 120 saquitos x minuto, potencia total instalada 3,1 kw, tensión 3x220 v / 380 v, consumo máximo de aire 20 l/min. a 4 bar, capacidad de la tolva 32500 cm3. peso neto 1.205 kg.-	
13	Envasadora automática para saquitos de café, te, mate cocido Maisa, modelo ec12c, con sistema de sobre envoltura hermética y estuchado, producción estimada 120 saquitos x minuto, potencia total instalada 3,1 kw, tensión 3x220 v / 380 v, consumo máximo de aire 20 l/min. a 4 bar, capacidad de la tolva 32500 cm3. peso neto 1.205 kg.-	
14	Envasadora automática para saquitos de café, te, mate cocido Maisa, modelo ec12c, con sistema de sobre envoltura hermética y estuchado, producción estimada 120 saquitos x minuto potencia total instalada 3,1 kw, tensión 3x220 v / 380 v, consumo máximo de aire 20 l/min. a 4 bar, capacidad de la tolva 32500 cm3., peso neto 1.205 kg.-	
15	Envasadora automática para saquitos de café, te, mate cocido Maisa, modelo ec12c, con sistema de sobre envoltura hermética y estuchado, producción estimada 120 saquitos x minuto potencia total instalada de 3,1 kw, tensión 3x220 v / 380 v, consumo máximo de aire 20 l/min. a 4 bar, cap. de la tolva 32500 cm3. peso neto 1.205 kg.-	
16	Envasadora automática para saquitos de café, te, mate cocido Maisa, modelo ec12c, con sistema de sobre envoltura hermética y estuchado, producción estimada 120 saquitos x minuto, potencia total instalada 3,1 kw, tensión 3x220 v / 380 v, consumo máximo de aire 20 l/min. a 4 bar, capacidad de la tolva 32500 cm3., peso neto 1.205 kg.-	
17	Envasadora automática para saquitos de café, te, mate cocido Maisa, modelo ec12c, con sistema de sobre envoltura hermética y estuchado, producción estimada 120 saquitos x minuto potencia total instalada de 3,1 kw, tensión 3x220 v / 380 v, consumo máximo de aire 20 l/min. a 4 bar, capacidad de la tolva 32500 cm3., peso neto 1.205 kg.-	
18	10 tambores contruidos en acero inoxidable, calidad aisi, 304 para 200 litros de capacidad altura de 860 mm. x 560 mm. de diámetro cerrados con tapa.-	
19	10 tambores contruidos en acero inoxidable, calidad aisi, 304 para 200 litros de capacidad, altura de 860 mm. x 560 mm. de diámetro cerrados con tapa.-	

**Por c/o de:** Empresa fraccionadora y elaboradora de alimentos, sector laboratorio

**Fecha y Hora:** Jueves 29 de Septiembre de 2022 - 16:30 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición 1/2:** Basualdo 2573, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición 2/2:** Polo industrial Spegazzini, Spegazzini, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
20	10 tambores contruidos en acero inoxidable, calidad aisi, 304 para 200 litros de capacidad, altura de 860 mm. x 560 mm. de diámetro cerrados con tapa.-	
21	10 tambores contruidos en acero inoxidable, calidad aisi, 304 para 200 litros de capacidad, altura de 860 mm. x 560 mm. de diámetro cerrados con tapa.-	
22	3 motorreductores Lentax 15 kw., relación 99:1.-	
23	Ventilador centrifugo de 5,5 Hp., parte cuadrada de 740 mm. x 550 mm., parte redonda 900 mm. de diámetro.-	
24	Hidrolavadora Weidner acero inoxidable.-	
25	Armario ignifugo de 2 puertas altura de 1660 mm. x 1100 mm. de ancho x 400 mm. de profundidad.-	
26	Armario ignifugo de 2 puertas altura 1660 mm. x 1100 mm. de ancho x 400 mm. de profundidad.-	
27	Aspirador de polvos, con motor de 1,5 Hp. y ducto, Juan Jose Calviño.-	
28	Cargadora de estuches contruida en acero inoxidable sistema neumático.-	
29	Compresor de aire Tausem, de 12,5 Hp.-	
30	Compresor de aire Tausem, de 12,5 Hp.-	
31	Compresor de aire Tausem, sin motor.-	
32	Compresor de aire bicilindrico Henry, de 18,5 Hp.-	
33	Compresor de aire Imaco, de 10 Hp., con sistema enfriador de aire.-	
34	Equipo para la aplicación de lacas Graco.-	
35	Lavadora de ampollas Lotorto.-	
36	Equipo para la aplicación de lacas Wardes.-	
37	Lavadora de frascos Lotorto.-	
38	Troqueladora para sacabocados de 600 mm. de ancho, con motor de 2 Hp. y reductor.-	
39	Balanza dinamica Bosch.-	
40	Bascula marca Marbal.-	
41	Granulador rotatorio dimensiones, altura de 1.850 mm. x ancho de 750 mm., motor de 1.5 Hp. 120 mm. de diametro del rotor, equipo sobre ruedas para su traslado.-	
42	Tanque contruido en acero inoxidable calidad aisi 304, para 1.400 litros de capacidad, diámetro de 970 mm. x 2.000 mm. de altura.-	
43	21 ventiladores centrífugos, con motores eléctricos de diferentes potencias.-	

**Por c/o de:** Empresa fraccionadora y elaboradora de alimentos, sector laboratorio

**Fecha y Hora:** Jueves 29 de Septiembre de 2022 - 16:30 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición 1/2:** Basualdo 2573, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición 2/2:** Polo industrial Spegazzini, Spegazzini, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
44	Sistema extractor de aire acero inoxidable, con motor trifásico de 1,1 kw.-	
45	Sistema extractor de aire acero inoxidable, con motor trifacico de 1,1 kw.-	
46	Sistema extractor de aire acero inoxidable, sin motor.-	
47	Sistema de filtración de aire Motto y secador de aire.-	
48	Caldera para agua caliente Powerful presion de trabajo 1 kg. x cm2, presion de prueba 2 kg. x cm2, temperatura vapor 90 grados, año 2007.-	
49	Envasadora automática vertical Albipack de tres costuras, con cabezal dosificador a tornillo, dimensiones generales: altura de 2.400 mm. x 900 mm. de ancho x 1.000 mm. de largo.-	
50	Envasadora automática vertical Emzo, mod. kr 100, de 3 costuras sin cabezal dosificador, el equipo se encontraba envasando café, dimensiones generales: altura de 2.200 mm. x 1.500 mm. de ancho x 1.500 mm. de largo.-	
51	Turbo mezcladora/emulsionadora Comasa, para 250 litros de capacidad nominal de carga construida integramente en acero inoxidable calidad aisi 316, dimenciones del bach de proceso: diametro de 720 mm. x 550 mm. de altura, dimensiones generales: altura de 3.100 mm. x 1.000 mm. de ancho x 2.500 mm. de largo.-	
52	Mezcladora doble helicoidal o ribon blender para solidos construida en acero inoxidable American Process Sistema, industria americana, para aprox. 2.300 litros de cap. nominal de carga, largo de 2.440 mm. x 940 mm. de ancho x 1.040 mm. de altura, sin motorreductor, con embrague hidraulico, tolva de carga superior, con sistema de aireado, descarga central inferior rectangular de 450 mm. de ancho x 470 mm. de largo, dimensiones generales sin patas: largo de 3.640 mm. x 1.200 mm. de ancho x 2.200 mm. de altura.-	
53	Zorra eléctrica Armani.-	
54	Torit aspirador de polvos Tepelco, modelo sm 20-1 serie 97369, con motor de 1 Hp. 2.850 rpm.-	
55	Torit aspirador de polvos marca Tepelco, modelo sm 20-1 serie 97369, con motor de 1 Hp. 2.850 rpm.-	

**Por c/o de:** Empresa fraccionadora y elaboradora de alimentos, sector laboratorio

**Fecha y Hora:** Jueves 29 de Septiembre de 2022 - 16:30 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición 1/2:** Basualdo 2573, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición 2/2:** Polo industrial Spegazzini, Spegazzini, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
56	Cantidad de racks: aprox. 3 cuerpos de 3000 mm. x 1000 mm., 3 cuerpos de 2400 mm. x 1000 mm., 13 cuerpos de 2000 mm. x 1000 mm., 30 parantes de 2300 mm., 20 estructuras de caño de 2200 mm. de altura x 400 mm. de ancho.-	
57	Tanque cilíndrico vertical construido íntegramente en acero inoxidable calidad aisi 304, para 20.000 litros de capacidad nominal de carga, características: parte cilíndrica 2,0 mm. fondo cónico centrado 3,0 mm. techo cónico centrado 2,0 mm. patas h: 625 mm aisi 3,0 mm. accesorios: 1 tapa superior diámetro 400 mm. 1 válvula mariposa + capelina dn 50 1 rubinete de nivel con despiche + tubo acrílico 1 valvula doble efecto 2 cancamos de izaje 5 platinas de apoyo características técnicas: capacidad aproximada (litros) 20.360 diámetro (mm) 2.550 altura cilíndrica (mm) 3.750 altura total (mm) 4.930 presión de trabajo hidrostática.-	
58	Tanque cilindrico vertical construido íntegramente en acero inoxidable calidad aisi 304 para 20.000 litros de capacidad nominal de carga, características: parte cilíndrica 2,0 mm. fondo cónico centrado 3,0 mm. techo cónico centrado 2,0 mm. patas h: 625 mm aisi 3,0 mm. accesorios: 1 tapa superior diametro 400 mm. 1 valvula mariposa + capelina dn 50 1 rubinete de nivel con despiche + tubo acrílico 1 valvula doble efecto 2 cancamos de izaje 5 platinas de apoyo características técnicas: capacidad aproximada (litros) 20.360 diámetro (mm) 2.550 altura cilíndrica (mm) 3.750 altura total (mm) 4.930 presión de trabajo hidrostática.-	