

**Por c/o de:** Importante taller metalúrgico de Mendoza, por cese

**Fecha y Hora:** Miércoles 15 de Febrero de 2023 - hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Bernardo Ortiz 1368, Godoy Cruz, Mendoza

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Amoladora doble de pie con motor trifásico, capacidad aprox. 3 Hp.-	
2	Pulidora doble de banco Bromberg, motor trifásico de 5 Hp., con pedestal.-	
3	Pulidora doble de banco Bromberg, motor trifásico de 3 Hp.-	
4	Soldadora eléctrica trifásica por arco Losarc, modelo RS31, capacidad 300 amperes con pinza y masa, transportable.-	
5	Soldadora eléctrica trifásica tig-mm.a Losarc, modelo RS20, capacidad 250 amperes con pinza y torcha y sistema de enfriamiento para refrigeración de torcha.-	
6	Corte plasma trifásico Tba, modelo Plasmaire 80, capacidad de corte hasta 16 mm., capacidad 25 amperes, año 2018 con pinza y torcha.-	
7	Agujereadora de banco Barbero, serie H, capacidad 13 mm., motor trifásico de 0.5 Hp., 1420 rpm con pedestal, morsa y mesa giratoria 360 grados.-	
8	Agujereadora de pie Barbero, modelo CB, capacidad 25 mm., motor trifásico de 1,2 Hp. con mesa de altura regulable a cremallera, de 280 x 300 mm.-	
9	Agujereadora conopolea de pie Dangelo con trifásico de 1 Hp., con mesa de altura regulable a cremallera, diámetro de 270 mm.-	
10	Agujereadora de pie Regia, capacidad 16 mm., motor trifásico de 1 Hp, 1400 rpm con mesa de altura regulable giratoria.-	
11	Cortadora sensitiva Gh, Baires con motor trifásico de 2 Hp, bomba de lubricación, morsa plana y pedestal.-	
12	Dobladora pestañadora manual Daisa, ancho útil 1300 mm., capacidad hasta 1,2 mm. de espesor.-	
13	Corrugadora de chapas, para chapas de 0.6 mm. de espesor, ancho útil 800 mm. (sin motor).-	
14	Cilindradora para chapas hasta 1,5 mm. de espesor, ancho útil 1000 mm. con motor trifásico de 3 Hp.-	
15	Corrugadora de chapas, para chapas de 0.6 mm. de espesor, ancho útil 500 mm. (sin motor).-	
16	Cilindradora para chapas hasta 4 mm. de espesor, ancho útil 2500 mm. con motor trifásico de 3 Hp.-	
17	Pulidora de pie Bromberg con motor trifásico de aprox. 5 Hp. con base de 1200 mm. y altura máx.. de 2300 mm.-	
18	Dobladora curvadora de aros Tameco con motor trifásico de 4 Hp. y conformadores vs..-	

**Por c/o de:** Importante taller metalúrgico de Mendoza, por cese

**Fecha y Hora:** Miércoles 15 de Febrero de 2023 - hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Bernardo Ortiz 1368, Godoy Cruz, Mendoza

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
19	Prensa hidráulica motorizada de 4 columnas (tipo casera), con motor trifásico de 2 Hp, 1500 rpm, capacidad aprox. 200 Tn, distancia de columna a columna de 950 x 1500 mm. con mesa de 1100 x 1000 mm.-	
20	Limadora mecánica Emara, modelo L.470-59, recorrido de 400 mm., motor trifásico de 2 Hp, morsa plana y freno y embrague.-	
21	Torno mecánico paralelo Lavore, modelo MHA, 1200 mm. de entre punta, 200 mm. de volteo sobre bancada, plato de 3 y 4 mordazas (el de 3 autocentrante, el de 4 cierre independiente), luneta, media luneta,, caja Norton y motor.-	
22	Torno mecánico paralelo Pia, de 2000 mm. de entrepunta, 400 mm. de volteo sobre bancada, luneta, media luneta, caja Norton, plato autocentrante de 3 mordazas, plato de 4 mordazas independiente y motor.-	
23	Torno mecánico paralelo Pia, de 3200 mm. de entrepunta, 300 mm. de volteo sobre bancada, luneta, media luneta, caja Norton, plato autocentrante de 3 mordazas, plato de 4 mordazas independiente y motor.-	
24	Perforadora radial Agv, modelo AGV40, con motor trifásico de 3 Hp, mesa de 600 x 900 mm., bandera de 1000 mm., capacidad husillo 400 mm., altura regulable motorizada de 700 mm. aprox.-	
25	Guillotina motorizada Diamint, modelo TIMA, ancho útil 2500 mm., corte de 1,8 mm. de espesor con freno, embrague, lubricación forzada, topes y motor trifásico de 4 Hp.-	
26	Báscula de pie, capacidad 1500 Kg., con pesas y 1 báscula Bianchetti, capacidad 125 kg. con pesas y base en madera.-	
27	6 motores eléctricos trifásicos 0.5 a 10 Hp., 1 motoreductor de 2 Hp., relación mrs 75: 135 h y reductor.-	
28	Compresor de aire bicilindrico alta-baja, con motor trifásico 5 Hp.-	
29	Soldadora eléctrica por arco Tmgg, capacidad aprox. 150 amperes, transportable	
30	Soldadora eléctrica rotativa por arco Lincoln, tipo SAE175, capacidad aprox. 175 amperes, transportable con pinza y masa.-	
31	Eje esmeril flexible Horus, transportable con motor eléctrico trifásico de 2 kW.-	
32	Cizalla a palanca, corte útil de 170 mm., para corte de ángulos, perfil y macizos.-	
33	Cortadora de discos motorizada Nibbler Senior, máx. de corte hasta 8 mm., garganta de 1250 mm. con motor trifásico de 3 Hp.-	
34	Sierra circular de banco con motor trifásico de aprox. 3 Hp.-	

**Por c/o de:** Importante taller metalúrgico de Mendoza, por cese

**Fecha y Hora:** Miércoles 15 de Febrero de 2023 - hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Bernardo Ortiz 1368, Godoy Cruz, Mendoza

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
35	2 sensitivas (en tándem, tipo casero), con motores de 7,5 y 3 Hp. y cinta de transporte a rodillo de entrada de 1,10 mts. y cinta de transporte intermedia de 2,10 mts. de largo.-	
36	Prensa hidráulica de 4 columnas Tgmc (tipo casera), capacidad de 150 kg/cm2, con punzonadora motorizada, capacidad 5 Hp.-	
37	Banco de trabajo en hierro y madera con entrepiso y 2 cajones, de 2000 x 1000 x 960 mm. de altura, con 2 morsas (1 Barbero N°4 y 1 Carelli N°4).-	
38	Banco de trabajo en hierro y madera con entrepiso y 2 cajones, de 2000 x 1000 x 940 mm. de altura, con 2 morsas (1 Barbero N°4 y 1 Carelli N°4).-	
39	Banco de trabajo en hierro y madera con entrepiso, 2 puertas y 1 cajón, de 2000 x 1000 x 960 mm. de altura, con 2 morsa (1 Barbero N°4 y 1 Carelli N°4).-	
40	Mesa de trabajo en hierro y madera de 2900 x 1540 x 870 mm. de altura, con cizalla a palanca, corte útil hasta 380 mm. (sin contenido).-	
41	Mesa de trabajo en hierro (pesado) de 6000 x 1500 x 820 mm. de altura, con tapa de 15 mm. de espesor (sin contenido).-	
42	2 estanterías metálicas con estantes en madera de 2 y 3 cuerpos, de 3 niveles c/u (todo sin contenido) y 1 banco de trabajo en hierro y madera de 2500 x 550 x 970 mm. de altura con 1 cajón, doble entrepiso y morsa mecánica Carelli N°3.-	
43	3 mesas pesadas en hierro para soldador, con diámetro de 1080 x 840 mm. de altura, con tapa en hierro de 15 mm. de espesor.-	
44	3 mesas de trabajo: 1 en hierro y madera de 1400 x 1000 x 950 mm. de altura con 2 cajones, entrepiso y morsa mecánica Carelli N°4, 1 en hierro de 1000 x 740 x 670 mm. de altura y 1 en hierro con diámetro de 1227 x 860 mm. de altura y tapa en hierro de 15 mm.-	
45	2 mesas de trabajo en hierro pesado (1 de 840 x 900 x 880 mm. de altura con entrepiso y 1 de 800 x 800 x 800 mm. de altura) (todo sin contenido) y 1 mesa baja de ajuste en hierro pesado de 1500 x 860 x 460 mm. de altura, espesor del hierro de ajuste 47,5 mm.-	
45A	Armario metálico guardarropa de 12 gavetas, 1 mesa baja en hierro con tapa en madera de 2450 x 980 x 600 mm. de altura (sin contenido).-	
46	Cantidad de caballetes, estructuras metálicas vs. y 9 pantallas calefactoras a gas natural.-	
47	Pluma mecánica manual transportable, capacidad 400 kg, altura máx. de 2300 mm.-	

**Por c/o de:** Importante taller metalúrgico de Mendoza, por cese

**Fecha y Hora:** Miércoles 15 de Febrero de 2023 - hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Bernardo Ortiz 1368, Godoy Cruz, Mendoza

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
48	Amoladora doble de banco Genalex con motor trifásico de 2 Hp. y pedestal.-	
49	Pulidora simple de banco, capacidad 5 Hp. y 2 esmeriladoras (1 tipo casera) con motor de 1/4 Hp. y (1 manual Weka de 0,5 Hp).-	
50	Equipo Autógena completo, 2 tubos, pico y regulador, transportable.	
51	Máquina (casera) para estirado de espiras en inox., manual, largo útil hasta 5 mts.-	
51A	Fragua (casera) Tmgc compuesta por quemador, ventilador centrífugo Genalex con motor trifásico de 1 Hp. y base metálica y 2 mesas en hierro pesado (1 de 1160 mm. de diámetro y 1 de 1000 x 890 x 760 mm. de altura con tapa de 50 mm. de espesor.-	
52	Aparejo eléctrico Eysa, capacidad 1000 Kg., con botonera.-	
52A	2 aparejos manuales a cadena, 1 Fada, capacidad 500 kg. y 1 Sylvania, capacidad 3000 kg.-	
53	Cuerpo de caldera vertical Tmgc con diámetro de 700 mm., altura aprox. 2270 mm. (superficie de calentamiento 18 m2).-	
54	Puente grúa birriel, capacidad 2500 kg., con carro de recorrido manual a cadena, levante eléctrico con botonera, trocha de 13 mts. de ancho y recorrido de 14 mts. de largo con aparejo eléctrico a cadena Ferro, capacidad 3000 kg.-	
55	Filtro prensa en inox. Tmgc con cabezal tipo padovan, con 73 placas filtrantes de 600 x 600 mm. Aisi 416, con tornillo de inox. Aisi 420 (sin bomba centrífuga).-	
56	Filtro cerrado vertical en inox. aisi 304, Tmgc de alta presión, consta de 20 platos en inox. de 800 mm. de diámetro, bomba centrífuga, capacidad 12,5 Hp., bomba dosificadora de alta presión, de 1 Hp, tanque en inox. para retorno con agitación superior con motor de 1/2 Hp., montado sobre chasis en caño tubular, transportable.-	
57	20 aprox. tapas en inox. aisi 304, para pileta de bodegas, en diámetros y medidas vs. (150 aprox. kg.).-	