

Por c/o de: Importante fábrica de aberturas en pvc

Fecha y Hora: Jueves 18 de Mayo de 2023 - 14 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Calle 32 N°1575, entre calle 26 y 27, La Plata, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Soldadora mag-mig Tamig, mod. 300I, cap. 300 amp. con torcha, reguladores y manómetros.-	
2	Soldadora mag-mig Tamig, mod. 300I, cap. 300 amp. con torcha, reguladores y manómetros.-	
3	Soldadora mag-mig Esab, mod. Smashweld-266x, cap. 250 amp. con torcha, reguladores y manómetros.-	
4	Soldadora Tig Esab, mod. 352 ac/dc, cap. 350 amp. con torcha, reguladores y manómetros.-	
5	Lote retirado de la venta.-	
6	Lote retirado de la venta.-	
7	Soldadora E TEC (swinmak) SHW-11 1, mando a dos manos para cumplir con las normas de seguridad, presión de soldadura y sujeción ajustable para diferentes perfiles de PVC, visualización instantánea de la temperatura de la placa del calentador, guías traseras con escalas incrementales para ajustar fácilmente el ángulo de soldadura de 30 a 180 grados.-	
8	Lote retirado de la venta.-	
9	Lote retirado de la venta.-	
10	Lote retirado de la venta.-	
11	Lote retirado de la venta.-	
12	Lote retirado de la venta.-	
13	Lote retirado de la venta.-	
14	Pegadora de canto Omac Master 5 1, ancho mínimo del panel 50 mm, Velocidad de trabajo 13 m/min, 17 m/min, 20 m/min, espesor del panel 10 - 45 mm., longitud mínima dle panel 120 mm., espesor de la banda de borde PVC 0.4 - 3 mm., presión del aire 0.4 - 0.6 Mpa, peso aprox. 800 kg., control PLC con pantalla táctil, velocidad de Avance 13 - 17 20 m/min, min- ancho del panel de procesamiento 50 mm., funcion pega, retesta, refila, rasca borde, pulidor.-	
15	Escuadradora Omac Y45 1, corte útil 3200 mm., sierra diám. 300, altura de corte 80 mm.,velocidad sierra principal 4000/5000 rpm, con incisor.-	
16	Router para madera Schnitt, mod. ma 1826, de 1 cabezal de 6 kw para placas completas, mesa de 1830 x 1600 mm. (no funciona, a reparar).-	
17	Router CNC Tekmatech T30, área de trabajo x 3000 x 200 mm., dimensión de la mesa 2000 x 3000 mm., velocidad de desplazamiento 40 m/min, velocidad de trabajo 20 m/min, programa ISO - CAD CAM Type 3 potencia del motor fresador 7.5 Hp., velocidad del motor fresador 24.000 rpm, peso 2200 Kg.-	

Por c/o de: Importante fábrica de aberturas en pvc

Fecha y Hora: Jueves 18 de Mayo de 2023 - 14 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Calle 32 N°1575, entre calle 26 y 27, La Plata, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
18	Plasma CNC Cormax LS 1, ancho de corte 1500/2000 mm., largo de corte 1500 a 6.000 mm., velocidad de posicionado: 25 m/min, doble motorización en el eje longitudinal, cabezal con regulación motorizada con servomotor, software CAD-CAM para la creación de piezas a partir de archivos CAD, sensores para búsqueda de referencias, cadena portacables ambos ejes, control de altura electrónico de precisión, sistema de doble sensado de chapa, consola con pantalla 19 pulg. y microteclado, fuente de 60A.-	
19	Plegadora Bipress PHS, 110x3200 1, unidad hidráulica con componentes Omega (USA) o Rexroth o 1ra marca internacional, con ajuste de presión continuo, equilibrado por barra de torsión, sistema porta punzones estilo Europeo con intermediario, mesa inferior robusta y preparada para cambio rápido de matriz, cilindros hidráulicos mecanizados de sólido y con sellos de alta calidad Ind. Alemana o Ind. Japonesa., protección lateral y trasera, 100% controlada por el CNC Estun E20 Multiprograma, pantalla LCD, para los ejes X e Y, opción de CNC DELEM DA 41, capacidad hasta 100 programas, área de librería de herramental, programación directa de ángulo, tope trasero con tornillos de bolillas recirculantes, regulación.-	
20	Guillotina CNC Bipress QC212k, 6X3200 1, diseño de corte oscilante o swing sencillo, robusto y de larga duración, estructura en acero soldado con relevo de tensiones por temperatura en horno, superficie tratada con blasting de bolillas de acero, tope trasero CN con indicador digital, tablero de control con indicador de cortes realizados, regulación del largo de corte, opción de CNC con programa de multi-cortes, regulación de luz sencilla con nonio indicador de espesores, sistema hidráulico con componentes de 1ra marca internacional Omega, sistema de incremento de velocidad del 100%.-	
21	Puente grúa en L, trocha de 8,5 mts., alto de rieles 5,35 mts., recorrido útil en largo: 75 mts., carga máxima: 5 tn.-	
22	Lote retirado de la venta.-	
23	Lote retirado de la venta.-	