

**Por c/o de:** Importante fábrica de tinglados

**Fecha y Hora:** Friday 23 de August de 2024 - 14:00 hs

**Subasta:** Olga Cossetini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:**

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
1	Tinglado de 15 x 20 mts., altura 4.00 mts., estructura realizada con caños Tubing de 2, 3/4 pulg. x 1/4 pulg., postes dobles y estructuras reforzadas, con hierro del 19, fajas en perfiles galvanizados de 80 x 40 cm. x 1.6 mm. de espesor, chapa aluminizada Cincalum N° 27, listo para montar, pintado y con todos los accesorios, tornillos, tuercas y bulones para el armado.-	
2	Tinglado de 15 x 20 mts., altura 4.00 mts., estructura realizada con caños Tubing de 2, 3/4 pulg. x 1/4 pulg., postes dobles y estructuras reforzadas, con hierro del 19, fajas en perfiles galvanizados de 80 x 40 cm. x 1.6 mm. de espesor, chapa aluminizada Cincalum N° 27, listo para montar, pintado y con todos los accesorios, tornillos, tuercas y bulones para el armado.-	
3	Estructura para tinglado metálico parabólico de 15 mts. de ancho por 20 mts. de largo y 5 mts. de altura útil de columnas, compuesto por 10 columnas rectangulares de 0,16 * 0,25 mts. por 5 mts de largo, armadas con H° Ø 12mm. y zigzag de H° Ø 8 mm y 10 mm. con ángulos en la parte superior para abulonar las cabreadas (arcos), 5 cabreadas rectangulares de 0,16 *, 0,25 metros por 10 metros en línea recta armadas con H°Ø 12 mm. y zigzag de H° Ø8mm.y 10mm. con ángulos en los extremos para empatillar con las y con planchuelas ubicadas en las parte superior del arco para abulonar las correas, 40 correas triangulares de 0.10 mts. por 0.16 mts. y 4,92 mts. armadas con H° Ø 10 mm., 8 mm. y zigzag de H° Ø 6mm. las cuales incluyen refuerzo en los extremos y terminación en los extremos con planchuelas para abulonar en las cabreadas. (Con chapa).-	
4	Estructura para tinglado metálico parabólico de 10 mts. de ancho por 20 mts. de largo y 5 mts. de altura útil de columnas, compuesto por 10 columnas rectangulares de 0,16 * 0,25 mts. por 5 mts de largo, armadas con H° Ø 12mm. y zigzag de H° Ø 8 mm y 10 mm. con ángulos en la parte superior para abulonar las cabreadas (arcos), 5 cabreadas rectangulares de 0,16 *, 0,25 metros por 10 metros en línea recta armadas con H°Ø 12 mm. y zigzag de H° Ø8mm.y 10mm. con ángulos en los extremos para empatillar con las y con planchuelas ubicadas en las parte superior del arco para abulonar las correas, 40 correas triangulares de 0.10 mts. por 0.16 mts. y 4,92 mts. armadas con H° Ø 10 mm., 8 mm. y zigzag de H° Ø 6mm. las cuales incluyen refuerzo en los extremos y terminación en los extremos con planchuelas para abulonar en las cabreadas. (Con chapa).-	
5	Tinglado con caño estructural de 2 7/8" x 1/4. 20 mt. de ancho x 25 de largo, 5 mts. de altura, listo para montar. Se entrega pintado con chapas galvanizadas N27 y perfiles para fajas de 80*40. tornillos perforantes para chapa.-	